



Gratis bezorging  
en installatie in de  
gehele Benelux\*

## ODS Multi Touch Tafel

Door de Projectieve Capacitieve 12 punts touch-technologie, levert de ODS Touch tafel een naadloze en accurate touch ervaring. Het Full HD (1920x1080) LED panel garandeert een uitzonderlijke kleurechtheid en hoog contrast vanuit elke kijkhoek. De multitouch tafel is o.a. uitgerust met ingebouwde speakers, VGA en DVI signaalingang en een USB touch-interface. Naast de indrukwekkende beeldkwaliteit en de robuuste stalen behuizing welke in elke RAL-kleur leverbaar is. Deze multitouch tafel heeft een volledig vlak en waterdichte bovenzijde. De Touch glasplaat heeft de 60950-1 "ball drop test" glansrijk doorstaan. Tevens is hij voorzien van een stabiele industriële interne Windows 10 Pro i7 laatste generatie computer met een super snelle SSD harde schijf.

De ODS multitouch tafel is uitermate geschikt voor interactieve toepassingen en Digital-Signage zoals instore-retail, infotafel, gaming en interactieve product presentaties.

## Specificaties

- 12 gelijktijdige touchpunts veiligheidsglas met antireflectie coating
- Full HD Led Panel Display
- Robuust stalen frame in RAL kleur naar keuze
- Ingebouwde computer: Intel® Core™ i7-6500U, 16 GB SSD 120GB, Wifi, WIN10 PRO
- Verkrijgbaar in 3 verschillende hoogtes: 45cm, 70cm, 90cm
- Korte levertijd: ± 8 werkdagen



## Uitgebreide specificaties

| PANEL                      |   |
|----------------------------|---|
| Beelddiagonaal             | 32", 42", 46", 55"  |
| Touchscreen technologie    | Projective capacitive, multitouch<br>(12 touch punten, geactiveerd door vinger of stylus) |
| Paneel                     | LED-Backlit, AG Coated Glass  |
| Zichtbaar formaat (H x B)  | 32", 42", 46", 55"  |
| Reactietijd                | 6.5 ms  |
| Contrast                   | 4 000 : 1   |
| Helderheid                 | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Inkijkhoek                 | Horizontaal/verticaal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°;<br>omhoog/omlaag: 89/ 89°    |
| Aantal kleuren             | 16.7 miljoen  |
| Dot pitch (vert. x hor.)   | 0.53025 x 0.53025 mm  |
| Optimale resolutie         | Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)   |
| Horizontale frequentie     | 31,47 - 67.5 KHz  |
| Verticale frequentie       | 47 - 63 Hz  |
| Synchronisatie             | Separate Sync   |
| Beeldverhouding            | 16 : 9  |
| Licht overdracht           | 84%   |
| Max. continue bedrijfsduur | 22 uur/dag  |

| SIGNAALINGANGEN          |             |
|--------------------------|-------------|
| Analoge signaal ingang   | VGA         |
| Digitale signaalingangen | DVI-D, HDMI |
| Uitgangsaansluitingen    | RS 232C     |
| Ingangen                 | USB 3.0     |

| KENMERKEN              |  |
|------------------------|--|
| Plug & Play            | VESA DDC2B™  |
| Instellingen           | Via OSD in 7 talen (EN, FR, ES, DE, NL, PL, RUS) en 6 bedieningsknoppen<br>(Aan/Uit-Schakelaar, Omhoog/Volume+, Omlaag/Volume-, Auto/Exit,<br>Signaalkeuze/OK, Menu)   |
| Gebruikersinstellingen | Helderheid/contrast, kleurtemp., beeldscherm instelling<br>(aspect, gamma, scherpte, H.positie, V.positie, klok, fase, autom aanp.)<br>ander instelling (taal, time-out OSD, volume, dempen, ventilator, anti beeld<br>inbranding, openingslogo, factory reset) ingangselectie, informatie |
| Luidsprekers           | 2 x 7 W (Stereo)   |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid  |
| Veiligheid             | CE, TÜV-Bauart, CU, IPX1 (front), 60950-1 ball drop test   |
| VESA montage           | 400 x 200 mm   |
| Kleur                  | Zwart, wit, RAL kleur op aanvraag  |
| Beeld-oriëntatie       | Liggend  |

Neem bij vragen gerust contact met ons op via +31 (0) 182 359 289 of sales@1-ds.com

## ACCESSOIRES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Driver                 | Multi-touch: Windows® 7/8, Linux (2.6x)   |
| Inbegrepen accessoires | Stroomkabel, VGA signaalkabel, DVI-D signaalkabel, USB kabel, afstandsbediening, kabelklem, quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Optionele accessoires  | Second display output   |

## POWER MANAGEMENT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz                                |
| Voeding           | Intern  |
| Energieverbruik   | 90 Watt typisch; max. 0.5 Watt bij Power management modus |
| Energiebeheer     | VESA DPMS   |

## EU ENERGIELABEL

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Energie efficiëntie klasse | B                          |
| Energieverbruik AAN modus  | 91W                        |
| Jaarlijks energieverbruik  | 133 kWh/jaar*              |
| Zichtbaar scherm diagonaal | 117 cm; 46"; (46" segment) |

## AFMETINGEN

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Grootte tafelblad (B x D) | 32" - 625 x 930, 42" - 655 x 1030, 46" - 778 x 1224, 55" - 970 x 1500 |
| Hoogte                    | 45cm, 70cm, 90cm  |
| Gewicht                   | 32" - 34kg, 42" - 46kg, 46" - 98kg, 55" - 124kg                       |

## SPECIFICATIES i7 PC

|  |   |
|--|---|
| CPU Intel® Core™ i7-6500U<br>2.5GHz / 3.1GHz                               | 1 x Mini DisplayPort (1.2)<br>2 x USB 3.0   |
| Memory 2 x SO-DIMM DDR3L slots (DDR3 1.35V)<br>1600MHz / 1866MHz / 2133MHz | 1 x RJ45<br>1 x DC-In                       |
| Max. 16GB  | 1 x Kensington lock slot                    |
| LAN Gigabit LAN (Intel i219V)  | Power Supply Input: AC 100-240V             |
| Audio Realtek ALC255   | Output: DC 19V<br>3.42A                     |
| Graphics Intel® HD Graphics 520  | Wifi Card Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 |
| HDMI Resolution (Max.) 4096 x 2160 @ 24Hz                                  | Support OS                                  |
| Mini DP Resolution (Max.) 3840 x 2160 @ 60Hz                               | WIN10 64bit Professional                    |
| Expansion Slots 1 x M.2 slot (2280_storage)                                |   |
| 1 x PCIe M.2 NGFF 2230 A-E key slot occupied by the WiFi+BT card           |   |
| Front I/O 2 x USB 3.0  | Environment System Environment Operating    |
| 1 x head phone Jack  | Temperature: 0°C to +35°C                   |
| 1 x Mic phone Jack   | System Storage Temperature: -20°C to +60°C  |
| Rear I/O 1 x HDMI (1.4a)   |   |

Neem bij vragen gerust contact met ons op via +31 (0) 182 359 289 of sales@1-ds.com

\* Thuisbezorgd en aangesloten op de begane grond achter de eerste deur, uitgevoerd door expediteur. Toegangsdeur en/of lift dienen groot genoeg te zijn voor maximale tafel afmetingen. Netwerk- en stroomaansluiting moeten binnen 2 meter van plaats installatie aanwezig zijn.